SAFETY SHOES SINCE 1861.

jori by ELTEN

GUT GESCHÜTZT MIT QUALITÄT

Bereits vor über 150 Jahren gründete der Schuhmachermeister Josef Riddermann, „Jo-Ri“, eine Manufaktur für Arbeitsschuhe und -stiefel. Seit den Gründungszeiten steht Jori für höchste Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Marke mit dem prägnanten Ritter-Schild machte sich bei Handwerkern und Industriearbeitern des aufstrebenden Ruhrgebiets schnell einen Namen – der bis heute Geltung hat.

WELL PROTECTED WITH QUALITY

More than 150 years ago, the shoemaker master Josef Riddermann founded “Jo Ri”, a factory for work shoes and boots. Since its beginnings, Jori was known for highest reliability and safety. The brand with the succinct knight’s shield in its logo swiftly earned a reputed name amongst craftsmen and industrial workers – which is still true today.

jo_VIVID blue Low S1P

NO. 12631 | GRÖSSE SIZE **36–48**

MESHMATERIAL
Mesh material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/EVA SOHLE JO_CROSS
RUBBER/EVA sole jo_CROSS

TPU ÜBERKAPPE
TPU scuff cap

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

PRODUKT-HIGHLIGHTS | PRODUCT HIGHLIGHTS

METALLFREI UND SICHER.
METAL-FREE AND SAFE.

Textile Schnürteile

Die üblichen Metallösen werden durch textile Schnürbänder oder Klettverschlüsse ersetzt.

Textile Eyelets

The typical metal eyelets are replaced by textile eyelets or hook-and-loop-fasteners

Kunststoffkappe

Die Kunststoffkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkungen von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN.

Composite Toe Cap

The Composite toe cap protects the foot against impact hazards of minimum 200 joules and a strain of minimum 15 kN in the toe area.

DURCHTRITTHEMMEND.
PENETRATION-RESISTANT.

Metallfreier Durchtrittschutz

Sicherheitsschuhe mit einem metallfreien Durchtrittschutz entsprechen den Zusatzanforderungen der Durchtrittsicherheit nach EN ISO 20345. Trotz Durchtritthemmung ist der Sicherheitsschuh leicht und flexibel.

Non-metallic, penetration-resistant Midsole

Safety shoes with a non-metallic, penetration-resistant midsole fulfill the additional requirements of penetration-resistance according to EN ISO 20345. Despite its penetration-resistance the shoe is light and flexible.

RUTSCHHEMMEND.
NON-SLIP FOR A SURE STEP.

Laufsohle jo_SPIRIT

Die Laufsohle besteht aus besonders robustem Gummi. Dank ihrer hohen Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoff ist sie zudem für viele Einsatzgebiete hervorragend geeignet. Der weiche PU-Kern sorgt für gute Stoßabsorption und hohen Tragekomfort.

Outer Sole jo_SPIRIT

The outsole consists of highly robust rubber. Moreover, thanks to its optimal abrasion resistance and resistance against oil and fuel it is outstandingly appropriate for many application areas. The soft PU core provides for a good impact absorption and high wearing comfort.

jo_POWERFUL black Low S3

NO. 12611 | GRÖSSE SIZE **36–48**

HYDROPHOBIERTES NUBUKLEDER
Hydrophobized nubuck leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/EVA SOHLE JO_CROSS
RUBBER/EVA sole jo_CROSS

TPU ÜBERKAPPE
TPU scuff cap

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

FERSENSTABILITÄTSSYSTEM
Heel-stabilizing system

jo_POWERFUL black Mid S3

NO. 16611 | GRÖSSE SIZE **36–48**

HYDROPHOBIERTES NUBUKLEDER
Hydrophobized nubuck leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/EVA SOHLE JO_CROSS
RUBBER/EVA sole jo_CROSS

TPU ÜBERKAPPE
TPU scuff cap

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form B

FERSENSTABILITÄTSSYSTEM
Heel-stabilizing system

jo_POWERFUL brown Low S3

NO. 12621 | GRÖSSE SIZE **36–48**

HYDROPHOBIERTES NUBUKLEDER
Hydrophobized nubuck leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/EVA SOHLE JO_CROSS
RUBBER/EVA sole jo_CROSS

TPU ÜBERKAPPE
TPU scuff cap

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

FERSENSTABILITÄTSSYSTEM
Heel-stabilizing system

jo_POWERFUL brown Mid S3

NO. 16621 | GRÖSSE SIZE **36–48**

HYDROPHOBIERTES NUBUKLEDER
Hydrophobized nubuck leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/EVA SOHLE JO_CROSS
RUBBER/EVA sole jo_CROSS

TPU ÜBERKAPPE
TPU scuff cap

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form B

FERSENSTABILITÄTSSYSTEM
Heel-stabilizing system

jo_TWIST BOA® Low S1P

NO. 12761 | GRÖSSE SIZE **38–48**

HYDROPHOBIERTES NUBUKLEDER/ TEXTILMATERIAL
Hydrophobized nubuck leather/ Textile material

BOA®-VERSCHLUSSSYSTEM
BOA® closure system

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE
PU/PU Sole

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

jo_TWIST BOA® Mid S1P

NO. 16761 | GRÖSSE SIZE **38–48**

HYDROPHOBIERTES NUBUKLEDER/ TEXTILMATERIAL
Hydrophobized nubuck leather/ Textile material

BOA®-VERSCHLUSSSYSTEM
BOA® closure system

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE
PU/PU Sole

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form B

RUSTY S3

NO. 12881 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

STAHLZWISCHENSOHLE
Steel midsole

GUMMI/PU SOHLE
RUBBER/PU sole

TPU-ÜBERKAPPE
TPU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form A

FERSENSTABILITÄTSSYSTEM
Heel-stabilizing system

ROCKY S3

NO. 16881 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

STAHLZWISCHENSOHLE
Steel midsole

GUMMI/PU SOHLE
RUBBER/PU sole

TPU-ÜBERKAPPE
TPU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form B

FERSENSTABILITÄTSSYSTEM
Heel-stabilizing system

jo_FLEX blue Low ESD S1P

NO. 12481 | GRÖSSE SIZE **40–48**

TEXTILMATERIAL
Textile material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE ESD
Full-length inlay sole ESD

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE JO_TIGHT
PU/PU sole jo_TIGHT

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
Leather-free equipment

jo_FLEX red Low ESD S1P

NO. 12491 | GRÖSSE SIZE **40–48**

TEXTILMATERIAL
Textile material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE ESD
Full-length inlay sole ESD

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE JO_TIGHT
PU/PU sole jo_TIGHT

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
Leather-free equipment

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

jo_FLEX green Low ESD S1P

NO. 12511 | GRÖSSE SIZE **40–48**

TEXTILMATERIAL
Textile material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE ESD
Full-length inlay sole ESD

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE JO_TIGHT
PU/PU sole jo_TIGHT

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
Leather-free equipment

PRODUKT-HIGHLIGHTS | PRODUCT HIGHLIGHTS

GESCHÜTZT UND SICHER.
PROTECTED AND SAFE.

Stahlkappe

Die Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkungen von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN.

Steel toe cap

The steel toe cap protects the foot against impact hazards of minimum 200 joules and a strain of minimum 15 kN in the toe area.

DURCHTRITTHEMMEND.
PENETRATION-RESISTANT.

Metallfreier Durchtrittschutz

Sicherheitsschuhe mit einem metallfreien Durchtrittschutz entsprechen den Zusatzanforderungen der Durchtrittsicherheit nach EN ISO 20345. Trotz Durchtritthemmung ist der Sicherheitsschuh leicht und flexibel.

Non-metallic, penetration-resistant Midsole

Safety shoes with a non-metallic, penetration-resistant midsole fulfill the additional requirements of penetration-resistance according to EN ISO 20345. Despite its penetration-resistance the shoe is light and flexible.

GESCHÜTZT UND SICHER.
PROTECTED AND SAFE.

ESD-Ausstattung

Schuhe mit ESD-Ausstattung sind geeignet für Arbeiten in ESD-sensiblen und elektrostatisch geschützten Bereichen und haben eine sehr gute Ableitfähigkeit.

ESD equipment

Shoes with ESD equipment are suitable for work in ESD-sensitive and electrostatically protected areas and have a very good dischargeability.

jo_COLOUR yellow Low S1P

NO. 12931 | GRÖSSE SIZE **36–48**

LEDER/TEXTILMATERIAL
Leather/textile material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

jo_COLOUR orange Low S3

NO. 12941 | GRÖSSE SIZE **36–48**

LEDER/HYDROPHOBIERTES TEXTILMATERIAL
Leather/hydrophobized textile material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form A

jo_COLOUR orange Mid S3

NO. 16941 | GRÖSSE SIZE **36–48**

LEDER/HYDROPHOBIERTES TEXTILMATERIAL
Leather/hydrophobized textile material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form B

PRODUKT-HIGHLIGHTS I PRODUCT HIGHLIGHTS

GESCHÜTZT UND SICHER.
PROTECTED AND SAFE.

Stahlkappe

Die Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkungen von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN.

Steel toe cap

The steel toe cap protects the foot against impact hazards of minimum 200 joules and a strain of minimum 15 kN in the toe area.

DURCHTRITTHEMMEND.
PENETRATION-RESISTANT.

Metallfreier Durchtrittschutz

Sicherheitsschuhe mit einem metallfreien Durchtrittschutz entsprechen den Zusatzanforderungen der Durchtrittsicherheit nach EN ISO 20345. Trotz Durchtrittsicherheit ist der Sicherheitsschuh leicht und flexibel.

Non-metallic, penetration-resistant Midsole

Safety shoes with a non-metallic, penetration-resistant midsole fulfill the additional requirements of penetration-resistance according to EN ISO 20345. Despite its penetration-resistance the shoe is light and flexible.

KOMFORTABEL UND SICHER.
COMFORTABLE AND SAFE..

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Die Ausstattung mit einer geschlosenen, gepolsterten Lasche schützt vor dem Eindringen von Schmutz und vor Druckstellen und gewährleistet ein sehr gutes Tragegefühl.

Full, padded bellows tongue

The equipment with a full, padded bellows tongue prevents the penetration of dirt and pressure points and provides for a highly pleasant wearing comfort.

LENNY COMPO S3

NO. 12361 | GRÖSSE SIZE **36–47**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE ESD
Full-length inlay sole ESD

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3, FORM A
According to EN ISO 20345 S3, form A

METALLFREIE AUSSTATTUNG
Metal-free equipment

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

ACHIM COMPO S3

NO. 16361 | GRÖSSE SIZE **36–47**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE ESD
Full-length inlay sole ESD

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3, FORM B
According to EN ISO 20345 S3, form B

METALLFREIE AUSSTATTUNG
Metal-free equipment

SOLANGE DER VORRAT REICHT
LIMITED STOCK

LENNY S2

NO. 12320 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S2 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S2 SRC, form A

LENNY S3 NO. 12321

MIT STAHLZWISCHENSOHLE
WITH STEEL MIDSOLE

ACHIM S2

NO. 16320 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S2 SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S2 SRC, form B

ACHIM S3 NO. 16321

MIT STAHLZWISCHENSOHLE
WITH STEEL MIDSOLE

JAZEK S2

NO. 12520 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER/HYDROPHOBIERTES TEXTILMATERIAL CORDURA®
Cowhide leather/hydrophobized textile material CORDURA®

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S2 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S2 SRC, form A

JAZEK S3 NO. 12521

MIT STAHLZWISCHENSOHLE
WITH STEEL MIDSOLE

ALEX S2

NO. 16520 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER/HYDROPHOBIERTES TEXTILMATERIAL CORDURA®
Cowhide leather/hydrophobized textile material CORDURA®

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S2 SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S2 SRC, form B

ALEX S3 NO. 16521

MIT STAHLZWISCHENSOHLE
WITH STEEL MIDSOLE

HARRISON Low S3

NO. 12741 | GRÖSSE SIZE **36–48**

HYDROPHOBIERTES VELOURSLEDER
Hydrophobized suede

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/PU SOHLE FLAME
RUBBER/PU sole FLAME

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form A

METALLFREIE AUSSTATTUNG
Metal-free equipment

HARRISON Mid S3

NO. 16741 | GRÖSSE SIZE **36–48**

HYDROPHOBIERTES VELOURSLEDER
Hydrophobized suede

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/PU SOHLE FLAME
RUBBER/PU sole FLAME

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form B

METALLFREIE AUSSTATTUNG
Metal-free equipment

HARVEY Easy S1P

NO. 11721 | GRÖSSE SIZE **36–48**

VELOURSLEDER/TEXTILMATERIAL
Suede/textile material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/PU SOHLE FLAME
RUBBER/PU sole FLAME

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

METALLFREIE AUSSTATTUNG
Metal-free equipment

HARVEY Low S3

NO. 12721 | GRÖSSE SIZE **36–48**

HYDROPHOBIERTES VELOURSLEDER / HYDROPHOBIERTES TEXTILMATERIAL
Hydrophobized suede/hydrophobized textile material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/PU SOHLE FLAME
RUBBER/PU sole FLAME

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form A

METALLFREIE AUSSTATTUNG
Metal-free equipment

HARVEY Mid S3

NO. 16721 | GRÖSSE SIZE **36–48**

HYDROPHOBIERTES VELOURSLEDER / HYDROPHOBIERTES TEXTILMATERIAL
Hydrophobized suede/hydrophobized textile material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/PU SOHLE FLAME
RUBBER/PU sole FLAME

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form B

METALLFREIE AUSSTATTUNG
Metal-free equipment

PRODUKT-HIGHLIGHTS | PRODUCT HIGHLIGHTS

GESCHÜTZT UND SICHER.
PROTECTED AND SAFE.

Orthopädischer Fussschutz

Der Sicherheitsschuh ist bei Bedarf orthopädisch veränderbar.

Orthopaedic foot protection

This safety shoe can be adapted orthopaedically if required.

DURCHTRITTHEMMEND.
PENETRATION-RESISTANT.

Metallfreier Durchtrittschutz

Sicherheitsschuhe mit einem metallfreien Durchtrittschutz entsprechen den Zusatzanforderungen der Durchtrittsicherheit nach EN ISO 20345. Trotz Durchtritthemmung ist der Sicherheitsschuh leicht und flexibel.

Non-metallic, penetration-resistant Midsole

Safety shoes with a non-metallic, penetration-resistant midsole fulfill the additional requirements of penetration-resistance according to EN ISO 20345. Despite its penetration-resistance the shoe is light and flexible.

KOMFORTABEL UND SICHER.
COMFORTABLE AND SAFE..

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Die Ausstattung mit einer geschlossenen, gepolsterten Lasche schützt vor dem Eindringen von Schmutz und vor Druckstellen und gewährleistet ein sehr gutes Tragegefühl.

Full, padded bellows tongue

The equipment with a full, padded bellows tongue prevents the penetration of dirt and pressure points and provides for a highly pleasant wearing comfort.

BASIC Low S3

NO. 12331 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

STAHLZWISCHENSOHLE
Steel midsole

PU/PU SOHLE JO_BASIC
PU/PU sole jo_BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S3, form A

BASIC Mid S3

NO. 16331 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

STAHLZWISCHENSOHLE
Steel midsole

PU/PU SOHLE JO_BASIC
PU/PU sole jo_BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S3, form B

BASIC Compo Low S3

NO. 12111 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE JO_BASIC
PU/PU sole jo_BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form A

METALLFREIE AUSSTATTUNG
Metal-free equipment

BASIC Compo Mid S3

NO. 16111 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE JO_BASIC
PU/PU sole jo_BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form B

METALLFREIE AUSSTATTUNG
Metal-free equipment

LEON S1P

NO. 11401 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

STAHLZWISCHENSOHLE
Steel midsole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

jo_FIT Lady Low S1P

NO. 14121 | GRÖSSE SIZE **36–42**

NUBUKLEDER/MESHMATERIAL
Nubuck leather/mesh material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/EVA SOHLE JO_SPORTY
RUBBER/EVA sole jo_SPORTY

NACH EN ISO 20345 S1P SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S1P SRC, form A

jo_SOFT Low ESD S3

NO. 12751 | GRÖSSE SIZE **40–48**

HYDROPHOBIERTES TEXTILMATERIAL CORDURA®
Hydrophobized textile material CORDURA®

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE ESD
Full-length inlay sole ESD

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE JO_TIGHT
PU/PU sole jo_TIGHT

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form A

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
Leather-free equipment

jo_TEX Low ESD S3

NO. 12301 | GRÖSSE SIZE **40–48**

HYDROPHOBIERTE MIKROFASER
Hydrophobized microfibre

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE ESD
Full-length inlay sole ESD

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

PU/PU SOHLE JO_TIGHT
PU/PU sole jo_TIGHT

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form A

LEDERFREIE AUSSTATTUNG
Leather-free equipment

jo_MAX Low S3

NO. 12731 | GRÖSSE SIZE **38–48**

HYDROPHOBIERTES NUBUKLEDER/ MESHMATERIAL
Hydrophobized nubuck leather/Mesh material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/PU SOHLE
RUBBER/PU sole

TPU ÜBERKAPPE
TPU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form A

jo_MAX BOA® Low S3

NO. 12771 | GRÖSSE SIZE **38–48**

HYDROPHOBIERTES NUBUKLEDER/ MESHMATERIAL
Hydrophobized nubuck leather/Mesh material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

BOA®-VERSCHLUSSSYSTEM
BOA® closure system

GEPOLSTERTE LASCHE
Padded tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/PU SOHLE
RUBBER/PU sole

TPU ÜBERKAPPE
TPU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM A
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form A

jo_MAX Mid S3

NO. 16731 | GRÖSSE SIZE **38–48**

HYDROPHOBIERTES NUBUKLEDER/ MESHMATERIAL
Hydrophobized nubuck leather/Mesh material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/PU SOHLE
RUBBER/PU sole

TPU ÜBERKAPPE
TPU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form B

jo_MAX BOA® Mid S3

NO. 16771 | GRÖSSE SIZE **38–48**

HYDROPHOBIERTES NUBUKLEDER/ MESHMATERIAL
Hydrophobized nubuck leather/Mesh material

ATMUNGSAKTIVES TEXTILFUTTER
Fabric lining for natural ventilation

BOA®-VERSCHLUSSSYSTEM
BOA® closure system

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

KUNSTSTOFFKAPPE
Composite toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

METALLFREIER DURCHTRITTSCHUTZ
Non-metallic, penetration-resistant midsole

GUMMI/PU SOHLE
RUBBER/PU sole

TPU ÜBERKAPPE
TPU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM B
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form B

JERRY S3

NO. 16011 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

KOMBINATION: SCHNÜRUNG UND REISSVERSCHLUSS
Combination: lacing and fastener

WINTERFUTTER
Winter lining

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

STAHLZWISCHENSOHLE
Steel midsole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 CI/SRC, FORM C
According to EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C

DYLAN S3

NO. 18301 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

REISSVERSCHLUSS
Fastener

WINTERFUTTER
Winter lining

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

STAHLZWISCHENSOHLE
Steel midsole

PU/PU-SOHLE NEW BASIC
PU/PU-Sohle NEW BASIC

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM C
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form C

SCOTT S3 ÜK

NO. 18351 | GRÖSSE SIZE **36–48**

RINDLEDER
Cowhide leather

WINTERFUTTER
Winter lining

GESCHLOSSENE, GEPOLSTERTE LASCHE
Full, padded bellows tongue

STAHLKAPPE
Steel toe cap

GANZFLÄCHIGE EINLEGESOHLE
Full-length inlay sole

ANTISTATISCHE SOFTVLIES-BRANDSOHLE
Antistatic soft fleece insole

STAHLZWISCHENSOHLE
Steel midsole

PU/PU SOHLE NEW BASIC
PU/PU sole NEW BASIC

PU-SPITZENSCHUTZ
PU toe protection

NACH EN ISO 20345 S3 SRC, FORM C
According to EN ISO 20345 S3 SRC, form C

PRODUKT-HIGHLIGHTS I PRODUCT HIGHLIGHTS

ROBUST UND WASSERABWEISEND
TOUGH AND WATER-REPELLENT.

Obermaterial Leder

Das robuste, wasserabweisende Rindleder ist ein natürliches Material, atmungsaktiv und widerstandsfähig gegen Abnutzung.

Upper material leather

The robust, water-repellent cowhide leather is a natural material. It's breathable and resistant to abrasion.

KOMFORTABEL UND SICHER.
COMFORTABLE AND SAFE.

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Die Ausstattung mit einer geschlossenen, gepolsterten Lasche schützt vor dem Eindringen von Schmutz und vor Druckstellen und gewährleistet ein sehr gutes Tragegefühl.

Full, padded bellows tongue

The equipment with a full, padded bellows tongue prevents the penetration of dirt and pressure points and provides for a highly pleasant wearing comfort.

WÄRMEND UND ATMUNGSAKTIV
WARMING AND BREATHABLE

Wärmendes Winterfutter

Das weiche Winterfutter sorgt dafür, dass die Füße bei Schnee und Kälte warm bleiben. Gleichzeitig ist das Material hautfreundlich und atmungsaktiv – für ein optimales Klima im Schuh.

Warming Winter lining

The soft winter lining ensures that your feet stay warm in the cold. The material is characterized by its skin-friendly and breathable texture – for an optimal climate inside the shoe.

EN ISO 20345

NORM FÜR SICHERHEITSSCHUHE | NORM FOR SAFETY SHOES

SCHUHFORMEN | FORMS OF SHOES

A = Halbschuhe *Low cut shoes* | **B =** Schnürstiefel *Mid cut boots* | **C =** Hohe Stiefel *High cut boots*

ANFORDERUNGEN FÜR SICHERHEITSSCHUHE | SAFETY SHOE REQUIREMENTS

SB	Basisschuh	*Basic shoe*
S1	Basisschuh; zusätzlich: Geschlossener Fersenbereich Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Kraftstoffbeständigkeit	*Basic shoe; supplemental:* *Closed heel area* *Antistatic* *Heel energy absorption* *Fuel resistance*
S1P	Basisschuh; zusätzlich: Geschlossener Fersenbereich Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Durchtritthemmung Kraftstoffbeständigkeit	*Basic shoe; supplemental:* *Closed heel area* *Antistatic* *Heel energy absorption* *Penetration resistance* *Fuel resistance*
S2	Basisschuh; zusätzlich: Geschlossener Fersenbereich Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme Kraftstoffbeständigkeit	*Basic shoe; supplemental:* *Closed heel area* *Antistatic* *Heel energy absorption* *Water penetration and absorption resistance* *Fuel resistance*
S3	Basisschuh; zusätzlich: Geschlossener Fersenbereich Antistatik Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme Durchtritthemmung Kraftstoffbeständigkeit	*Basic shoe; supplemental:* *Closed heel area* *Antistatic* *Heel energy absorption* *Water penetration and absorption resistance* *Penetration resistance* *Fuel resistance*

TECHNOLOGY

PIKTOGRAMME | ICONS

Zehenschutzkappe
Protective toe cap

Metallfrei
Non-metallic

Durchtritthemmend
Penetration-resistant

DGUV Regel 112-191 | Ö-Norm
DGUV rule 112-191 | Ö-norm

Antistatisch
Antistatic

Ölresistent
Oil-resistant

Reflexmaterial
Reflective material

ESD
ESD

Wasserabweisend
Water-resistant

Rutschhemmend
Slip-resistant

ÜBERSICHT | OVERVIEW

SCHUTZKLASSEN | SAFETY CLASSES

S1/S1P

SANDALEN | SANDALS
HALBSCHUHE | SHOES
STIEFEL | BOOTS

JO_TWIST BOA® LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	12761
Größen | Sizes	38 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_TWIST BOA® MID ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	16761
Größen | Sizes	38 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_VIVID BLUE LOW S1P

Art.-Nr. | Art. no.	12631
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

JO_FLEX BLUE LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	12481
Größen | Sizes	40 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_FLEX RED LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	12491
Größen | Sizes	40 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_FLEX GREEN LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	12511
Größen | Sizes	40 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

LEON S1P

Art.-Nr. | Art. no.	11401
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

JO_COLOUR YELLOW LOW ESD S1P

Art.-Nr. | Art. no.	12931
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

HARVEY EASY S1P

Art.-Nr. | Art. no.	11721
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_FIT LADY LOW S1P

Art.-Nr. | Art. no.	14121
Größen | Sizes	36 – 42
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

S2

HALBSCHUHE | SHOES
STIEFEL | BOOTS

LENNY S2

Art.-Nr. | Art. no.	12320
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

ACHIM S2

Art.-Nr. | Art. no.	16320
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JAZEK S2

Art.-Nr. | Art. no.	12520
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

ALEX S2

Art.-Nr. | Art. no.	16520
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

S3

HALBSCHUHE | SHOES
STIEFEL | BOOTS

JO_POWERFUL BLACK LOW S3

Art.-Nr. | Art. no.	12611
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

JO_POWERFUL BLACK MID S3

Art.-Nr. | Art. no.	16611
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

S3

HALBSCHUHE | SHOES
STIEFEL | BOOTS

JO_POWERFUL BROWN LOW S3

Art.-Nr. | Art. no.	12621
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

JO_POWERFUL BROWN MID S3

Art.-Nr. | Art. no.	16621
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

JO_COLOUR ORANGE LOW S3

Art.-Nr. | Art. no.	12941
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

JO_COLOUR ORANGE MID S3

Art.-Nr. | Art. no.	16941
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

LENNY COMPO S3

Art.-Nr. | Art. no.	12361
Größen | Sizes	36 – 47
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

ACHIM COMPO S3

Art.-Nr. | Art. no.	16361
Größen | Sizes	36 – 47
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

LENNY S3

Art.-Nr. | Art. no.	12321
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

ACHIM S3

Art.-Nr. | Art. no.	16321
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JAZEK S3

Art.-Nr. | Art. no.	12521
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

ALEX S3

Art.-Nr. | Art. no.	16521
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

HARRISON LOW S3

Art.-Nr. | Art. no.	12741
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

HARRISON MID S3

Art.-Nr. | Art. no.	16741
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

HARVEY LOW S3

Art.-Nr. | Art. no.	12721
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

HARVEY MID S3

Art.-Nr. | Art. no.	16721
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

BASIC LOW S3

Art.-Nr. | Art. no.	12331
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

BASIC MID S3

Art.-Nr. | Art. no.	16331
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

BASIC COMPO LOW S3

Art.-Nr. | Art. no.	12111
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

BASIC COMPO MID S3

Art.-Nr. | Art. no.	16111
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_SOFT LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	12751
Größen | Sizes	40 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_TEX LOW ESD S3

Art.-Nr. | Art. no.	12301
Größen | Sizes	40 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JERRY S3

Art.-Nr. | Art. no.	16011
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

DYLAN S3

Art.-Nr. | Art. no.	18301
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

SCOTT S3 ÜK

Art.-Nr. | Art. no.	18351
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_MAX LOW S3

Art.-Nr. | Art. no.	12731
Größen | Sizes	38 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_MAX BOA® LOW S3

Art.-Nr. | Art. no.	12771
Größen | Sizes	38 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_MAX MID S3

Art.-Nr. | Art. no.	16731
Größen | Sizes	38 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

JO_MAX BOA® MID S3

Art.-Nr. | Art. no.	16771
Größen | Sizes	38 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	✓

RUSTY S3

Art.-Nr. | Art. no.	12881
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

ROCKY S3

Art.-Nr. | Art. no.	16881
Größen | Sizes	36 – 48
Zurichtung | Modifications	×
Einlagen | Inserts	×

Sohlentechnologie I Sole Technology

jo_CROSS 	**Laufsohle *Outsole*** Material: Gummi *Material: rubber* **Zwischensohle *Midsole*** Material: EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat) *Material: EVA (ethylene vinyl acetate)*	**Eigenschaften *Characteristics*** antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C *antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C*
jo_TIGHT 	**Laufsohle *Outsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)* **Zwischensohle *Midsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)*	**Eigenschaften *Characteristics*** antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C *antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C*
jo_SPORTY 	**Laufsohle *Outsole*** Material: Gummi *Material: rubber* **Zwischensohle *Midsole*** Material: EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat) *Material: EVA (ethylene vinyl acetate)*	**Eigenschaften *Characteristics*** antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C *antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C*
PU/PU sole NEW BASIC 	**Laufsohle *Outsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)* **Zwischensohle *Midsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)*	**Eigenschaften *Characteristics*** antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C *antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C*
GUMMI/PU sole FLAME 	**Laufsohle *Outsole*** Material: Gummi *Material: rubber* **Zwischensohle *Midsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)*	**Eigenschaften *Characteristics*** antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C *antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C*
GUMMI/PU sole 	**Laufsohle *Outsole*** Material: Gummi *Material: rubber* **Zwischensohle *Midsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)*	**Eigenschaften *Characteristics*** antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C *antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C*

Sohlentechnologie I Sole Technology

jo_BASIC 	**Laufsohle *Outsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)* **Zwischensohle *Midsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)*	**Eigenschaften *Characteristics*** antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C *antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C*
jo_TWIST 	**Laufsohle *Outsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)* **Zwischensohle *Midsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)*	**Eigenschaften *Characteristics*** antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 130°C *antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 130°C*
jo_MAX 	**Laufsohle *Outsole*** Material: Gummi *Material: rubber* **Zwischensohle *Midsole*** Material: Polyurethan (PU) *Material: polyurethane (PU)*	**Eigenschaften *Characteristics*** antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. 200°C, kurzzeitig bis 300°C *antistatic, slip-resistant, oil and fuel resistant, heat-resistant up to approx. 200°C, temporarily up to 300°C*

jori by ELTEN

Safety Footwear Experts GmbH
Ostwall 7 – 13
D – 47589 Uedem

T + 49 2825 – 80365
F + 49 2825 – 8034

E service@jori.de

www.jori.de

Fan werden! I Become a Fan!

4 035877 929846

DE/ENG 09/2020 © 2020 SAFETY FOOTWEAR EXPERTS. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. ABBILDUNGEN ÄHNLICH. | SUBJECT TO CHANGE. ALL IMAGES SIMILAR.